



novalca

NOVAMIDE PA 66 FV

Novamide PA66 FV 30 pour les domaines Auto, Industrial Devices et Home & Appliances

	Novamide PA66 GF30 H NOIR 9139	Novamide PA66 A28G6 IQ Y NOIR 9082	Novamide PA33 A30G6 IQ NOIR 9086
Pièces	Composants sous capot-moteur, douilles	Lances nettoyeur haute pression	Composants sièges bureau
Caractéristiques requises	Propriétés mécaniques, rigidité, stabilisé chaleur	Rigidité, élevée pression d'éclatement du tuyau, homologation carte jaune, économique	Economique, production optimisée
Résistance au choc Izod entaillé +23 °C - DRY - J/m	70 ÷ 110	≥ 60	≥ 50
Contenu de verre- %	30 ÷ 33	30 ÷ 33	28 ÷ 33
DSC	100% PA66	100% PA66	Mélange de plusieurs PA
Module de flexion - DRY - MPa	8500 ÷ 9500	7500 ÷ 8500	6500 ÷ 7500
Contrainte à la traction à la rupture - DRY - MPa	150 ÷ 180	120 ÷ 140	90 ÷ 120

Contactez-nous pour développer ensemble le prochain IQ: le Vôtre!