



**novalca**

## **NOVAMIDE PA 6 FV**

Novamide PA6 FV 30 pour les domaines Industrial Devices et Home & Appliances

	<b>Novamide PA6 GF30 NOIR</b>	<b>Novamide PA6 G6 DB NOIR 9198</b>	<b>Novamide PA6 FV30 IQ NOIR 9297</b>
<b>Pièces</b>	Pièce auto et composants électriques	Support des attaches vissées pour fixation du rail sur les traverses (Rail fastening)	Composants sièges de bureau: arrières et piétements à plusieurs branches
<b>Caractéristiques requises</b>	Bonnes propriétés mécaniques, rigidité	Rigidité, production optimisée	Production optimisée et économique
<b>Résistance au choc Izod entaillé +23 °C - DRY - J/m</b>	80 ÷ 120	≥ 70	≥ 50
<b>Contenu de verre - %</b>	30 ÷ 33	30 ÷ 32	28 ÷ 33
<b>DSC</b>	100% PA6	100% PA6	Mélange de plusieurs PA
<b>Module de flexion - DRY - MPa</b>	8000 ÷ 9000	≥ 7000	≥ 6000
<b>Contrainte à la traction à la rupture - DRY - MPa</b>	150 ÷ 170	100 ÷ 120	≥ 90

**Contactez-nous pour développer ensemble le prochain IQ: le Vôtre!**