



novalca

NOVAMIDE PA12

PA12 Compound – mit erhöhter Versatilität

	PA12 P0	PA12 P0 HI	PA12 P20	PA12 P40	PA12 FV30
Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C DRY - J/m -	80 ÷ 120	≥ 80	≥100	NO BREAK	≥ 80
MFI 235°C/2.16 Kg - g/10'	2 ÷ 8	3 ÷ 8	2 ÷ 8	2 ÷ 8	-
Biegemodul DRY - MPa	1300 ÷ 1500	1000 ÷ 1300	600 ÷ 800	400 ÷ 600	5000 ÷ 6000
Beschreibung	Halbharte – Typen - Weimacherlos	Halbharte-hochviskose Typen -Weimacherlos	Halbharte-hochviskose Typen mit Weimacher	Flexibel-hochviskose Typen mit Weimacher	30% Glasfaserverstärkte Typen

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Abschlüsse und maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken.

Anmerkungen:

Alle unsere Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen hergestellt werden.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.