



Novalca

NOVAMIDE PA6 SPEZIAL

PA6 Compound, Schwere entflammbare- und plastifizierte Typen

	P20	FR HF V2	FR HF
Izod KerbSchlagfestigkeit +23 °C - DRY - J/m	80 ÷ 100	≥ 40	30 ÷ 50
Biegemodul - DRY - Mpa	1900 ÷ 2200	3000 ÷ 3500	3000 ÷ 3400
UL94 Einstufung - bei 1.6 mm Wandstärke	HB	V2	V0
Glühdrahtprüfung GWFI - °C - bei 2 mm Wandstärke	-	850	960
Glühdrahtprüfung GWFI - °C - bei 2 mm Wandstärke	-	775	-
Beschreibung	Plastifizierte- halbharte Typen	Frei von halogenierten Flammschutzadditiven, rotem Phosphor, polybromierten Biphenylen und polybromierten Biphenylethern Typen	Frei von halogenierten Flammschutzadditiven, rotem Phosphor, polybromierten Biphenylen und polybromierten Biphenylethern Typen

Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen und maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken.

Anmerkungen:

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.