



## **NOVAMIDE PA66 UG**

PA66 Compound für ästhetische Anwendungen

	<b>A3K</b>	<b>A3W</b>	<b>MOS</b>	<b>SPECIAL</b>
<b>MFI 275°C/5 Kg – g/10'</b>	120 ÷ 130	100 ÷ 120	-	-
<b>Beschreibung</b>	Typen mit verbesserten Fließeigenschaften.	Wärmestabilisiert.	Selbstschmierende Typen mit Molybdänsulfid	Für Teile mit hoher Ästhetik und Helligkeit (Fön). In einer großen Auswahl an Farben erhältlich.

**Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden , maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken**

### **Anmerkungen:**

**Alle unsere Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen entsprechend hergestellt werden.**

Auf Anfrage können alle Typen mit einem UV-Absorber ausgestattet werden. Spezielle Formulierungen mit **GLITTER und fluoreszierende Farben** für A3K Typ und Spezial sind möglich.

Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.

Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere **NOVAMIDE PA66 Industrie-Qualitäten.**