



## **NOVAMIDE PA 66 FV**

Novamide PA66 FV 30 für den Automotive Bereich, die Industrielle-und Haushaltsgeräte

	<b>Novamide PA66 GF30 H NERO (SCHWARZ) 9139</b>	<b>Novamide PA66 A28G6 IQ Y NERO (SCHWARZ) 9082</b>	<b>Novamide PA66 A30G6 IQ NERO (SCHWARZ) 9086</b>
<b>Anwendung</b>	Autoteile Motorraum Lampenhalter	Wasserdruckreiniger	Bürostuhl-Komponenten
<b>Erforderliche Eigenschaften</b>	Mechanische Eigenschaften, Steifigkeit, Wärmebeständigkeit	Steifigkeit, Berstdruckfestigkeit, preiswert, UL-Listung	preiswert, vielseitige Spritzgussmöglichkeiten
<b>Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m - DRY (trocken)</b>	70 ÷ 110	≥ 60	≥ 50
<b>Glasfaser - %</b>	30 ÷ 33	30 ÷ 33	28 ÷ 33
<b>DSC</b>	100% PA66	100% PA66	MISTA
<b>Biegemodul - Mpa - DRY (trocken)</b>	8500 ÷ 9500	7500 ÷ 8500	6500 ÷ 7500
<b>Zugspannung der Streckgrenze MPa - DRY (trocken)</b>	150 ÷ 180	120 ÷ 140	90 ÷ 120

**Kontaktieren Sie uns bitte, um gemeinsam die nächsten Industrie-Qualitäten zu erfinden: Ihre!**