



**novalca**

## **NOVALUX PC FR FV**

Glasfaserverstärktes PC Compound mit erhöhter Flammwidrigkeit

	<b>FR FV10</b>	<b>FR FV10 HF</b>	<b>FR FV20</b>	<b>FR FV20 HF</b>
<b>Izod Kerbschlagzähigkeit +23 °C - J/m</b>	80 ÷ 110	80 ÷ 110	70 ÷ 100	70 ÷ 100
<b>Verstärkungsgehalt - %</b>	9 ÷ 12	9 ÷ 12	18 ÷ 22	18 ÷ 22
<b>UL94 Einstufung –bei 1.6 mm Wandstärke</b>	V0	V0	V0	V0
<b>Biegemodul - MPa</b>	3200 ÷ 3700	3500 ÷ 4200	5000 ÷ 5500	5300 ÷ 5700
<b>Beschreibung</b>	Standardtypen	Typen frei von Chlor und Brom	Standardtypen	Typen frei von Chlor und Brom
 <b>UL-Listung</b>	FR Y FV10	FR Y FV10 HF	FR Y FV20	-

**Kontaktieren Sie uns, um alle unsere Typen, sowie Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu entdecken**

### **Anmerkungen:**

Alle angebotenen Qualitäten können nach einem Kunden-Farbmuster formuliert und nach den technischen Anforderungen des Kunden entsprechend hergestellt werden.

**Unterschiedliche Farb-Töne können zu Abweichungen in den oben beschriebenen Werten führen.**

Entdecken Sie für mehr Nachhaltigkeit auch unsere [NOVALUX PC FR FV Industrie- Qualitäten](#)