



novalca

NOVABLEND PC/ABS UG

Compound de PC/ABS pour pièces avec esthétique excellente

	T45	T65	T85	T65 F	T85 F
Résistance au choc izod entaillé +23 °C - J/m	300 ÷ 400	400 ÷ 500	450 ÷ 600	350 ÷ 450	350 ÷ 550
MFI 260°C/5 Kg - g/10'	15 ÷ 30	15 ÷ 25	12 ÷ 25	≥ 30	≥ 25
Vicat B120 - °C	110 ÷ 120	120 ÷ 130	≥ 130	120 ÷ 130	≥ 130
Description	Grade standard	Grade standard	Grade standard Disponible aussi avec BPT 125	Grade avec écoulement amélioré	Grade avec écoulement amélioré
 Carte jaune	-	T65 Y	T85 Y	-	-

Contactez-nous pour découvrir tous nos grades standard et nos solutions conçues sur mesure.

NOTES

Nous pouvons développer toutes nos matières dans une gamme étendue de couleurs ou suivant votre standard, et concevoir des formulations sur la base de vos exigences techniques.

Toutes nos matières sont disponibles sur demande avec additif de protection aux UV. **Les valeurs ci-dessus peuvent varier pour les matières pigmentées.**

Pour une durabilité environnementale découvrez nos grades **NOVABLEND PC/ABS IQ**.