



**novalca**

## **NOVAKRAL ABS FR**

Compound di ABS a migliorata resistenza alla fiamma

	<b>FR</b>	<b>FR UV</b>	<b>FR F</b>	<b>FR GW850</b>
<b>Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m</b>	80 ÷ 130	90 ÷ 130	80 ÷ 120	≥ 90
<b>MFI 220°C/10 Kg - g/10'</b>	25 ÷ 50	25 ÷ 45	40 ÷ 60	30 ÷ 50
<b>Vicat B120 - °C</b>	87÷ 95	90 ÷ 95	80 ÷ 90	87 ÷ 95
<b>Infiammabilità UL94 verticale - spessore 1.6 mm</b>	V0	V0	V0	-
<b>GWFI - °C - spessore 2 mm</b>	960	960	960	850
<b>Descrizione</b>	Grado standard	Grado a migliorata resistenza termica	Grado a migliorato scorrimento	Grado standard
 <b>Carta gialla</b>	-	FR UV Y	FR F Y	-

**Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.**

### NOTE

**Tutti i nostri gradi sono sviluppabili su campione colore, e formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.**

**Differenti colorazioni possono comportare variazioni nei valori sopra descritti.**

Per una maggior eco-sostenibilità scopri i gradi **NOVAKRAL ABS FR IQ**.